PPG TRILAK KFT.
H-1238 BUDAPEST, GRASSALKOVICH UTCA 4.
VEVŐSZOLGÁLAT: (36-1) 421-6141
WWW.TRILAK.HU

Teljesítménynyilatkozat

Dryvit EPS homlokzati hőszigetelő rendszer

Teljesítménynyilatkozat száma: TRPPG 04/2018

1. **A termék egyedi azonosítója**
   A-82/2014 Dryvit EPS homlokzati hőszigetelő rendszer
2. **Típus-, tétel- vagy sorozatszám ill. egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**
   Dryvit EPS homlokzati hőszigetelő rendszer
3. **Az építési termék a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései a harmonizált műszaki előírással összhangban:**
   Épületszerkezetek külső oldalára ragasztással és dűbelezéssel rögzített hőszigetelő rendszer vakolt felülettel
4. **A gyártó/forgalmazó bejegyzett kereskedelmi neve, ill. bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**
   Trilak Festékgyártó Kft.
   1238. Budapest
   Grassalkovich u. 4.
5. **Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:**
   1238. Budapest Grassalkovich u. 4.
   tel: 421-6100
   www.trilak.hu
   Miavecz István ügyvezető
6. **Az építési termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**
   System 2+
7. **A közreműködő kijelölt/bejelentett tanúsító szerv, vizsgáló laboratórium vagy műszaki értékelő szervezet neve és címe, valamint az általa kiadott dokumentum lehivatkozása**

Nemzeti Műszaki Értékelést, amely tekintetében az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. (N.B. 1415) kijelölt szerv, amely

- a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végezte a (2+) rendszerben és a termék üzemi gyártásellenőrzési megfelelőségi tanúsítványát adta ki 20-CPR-47(C-63/2014) számon

8. **Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Alapvető tulajdonságok	**Teljesítmény**	**Vizsgálati szabvány**	**Műszaki előírás**
Éghetőség			A-82/2014
(Dryvit ragasztó és simítótapasz, ATH-80H EPS lemez, Thermotek üvegszövet, 145 g/m2, Thermotek kolor vakolatalapozó, Dryvit dörzsölt vakolat, Dryvit kapart vakolat	B-s2, d0	MSZ EN 13501-1:2010:2007+A1:2010	
Vízfelvétel kg/(m2h0,5)	max. 0,5	ETAG 004	
Ütésállóság (joule)	min. 2	ETAG 004	
Tartósság (fagyás/olvadás ciklus)	elváltozás, elszíneződés nem megengedett	ETAG 004	
Páraáteresztés g/m2nap	min. 20	MSZ EN ISO 12086	
Tapadószilárdságok száraz			
Ragasztó-Alapfelület N/mm2	≥ 0,25	ETAG 004	
Ragasztó-Szigetelés N/mm2	≤ 0,08 vagy szakadás a szigetelőlap anyagában	ETAG 004	
Tapadószilárdságok 48 óra vízbemerítés + 2 óra szárítás			
Ragasztó-Alapfelület N/mm2	≥ 0,08	ETAG 004	
Ragasztó-Szigetelés N/mm2	≤ 0,03	ETAG 004	
Tapadószilárdságok 48 óra vízbemerítés + 7 óra szárítás			
Ragasztó-Alapfelület N/mm2	≥ 0,25	ETAG 004	
Ragasztó-Szigetelés N/mm2	≤ 0,08	ETAG 004	
Tapadószilárdság csökkenés 25 fagy.-olv. ciklus után %	≤ 20	MSZ EN 12808	
Hővezetési ellenállás m2K/w	≥ 1	ETAG 004	
Tűzterjedési határérték, perc	nem készült	MSZ 14800-6:2009	

9. **Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. Ezen**

teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Budapest, 2016. 06. 09.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

.....

Miavecz István ügyvezető