

Teljesítménynyilatkozat

Thermotek szilikon kapart vakolat

Teljesítménynyilatkozat száma: TRPPG 04/2020

1. A termék egyedi azonosító kódja

Thermotek szilikon kapart vakolat

A felhasználhatósági idő (év, hónap, nap) valamint a gyártási sorzsszám a vödör oldalára van nyomtatva

2. A felhasználás céljai:

Szilikongyanta kötőanyagú homlokzati vakolat, függőleges felületek díszítő bevonására

3. Gyártó/forgalmazó:

PPG Trilak Kft.

1238. Budapest

Grassalkovich u. 4.

4. A meghatalmazott képviselő

1238. Budapest Grassalkovich u. 4.

tel: 421-6100

www.trilak.hu

Miavecz István ügyvezető igazgató

5. Az AVCP rendszer:

4 rendszer

6. Harmonizált szabvány:

A gyártó tanúsítása az MSZ EN 15824 szerint


7. Nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Páraáteresztő képesség	V2	EN 7783-2
Vízfelvétel	W3	EN 1062-3
Tapadás min.	> 1,0 MPa	EN1542
Tartósság	NPD	
Hővezetési tényező (λ)	0,83 [W/(m*K)]	EN 1745
Tűzvédelmi besorolás	A2 - s1,d0	EN 13501-1

8. A fent azonosított termék megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megjelölt gyártó felelős.
A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Miavecz István

Ügyvezető igazgató



.....
Aláírás



PPG Trilak Kft.
1238. Budapest
Grassalkovich u. 4.

Thermotek szilikon kapart vakolat

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Páraáteresztő képesség	V2
Vízfelvétel	W3
Tapadás min.	> 1,0 MPa
Tartósság	NPD
Hővezetési tényező (λ)	0,83 [W/(m*K)]
Tűzvédelmi besorolás	A2 - s1,d0

MSZ EN15824
Szerves kötőanyagú kültéri vakolat

Uliam