

Teljesítménynyilatkozat

Thermotek vízlepergető vékonyvakolat

Teljesítménynyilatkozat száma: TRPPG 03/2020

- 1. A termék egyedi azonosító kódja**
Thermotek vízlepergető vékonyvakolat
A felhasználhatósági idő (év, hónap, nap) valamint a gyártási sorzsszám a
vödör oldalára van nyomtatva
- 2. A felhasználás céljai:**
Diszperziós kötőanyagú homlokzati vékonyvakolat, függőleges felületek díszítő
bevonására kapart vagy dörzsölt struktúrával
- 3. Gyártó/forgalmazó:**
PPG Trilak Kft.
1238. Budapest
Grassalkovich u. 4.
- 4. A meghatalmazott képviselő**
1238. Budapest Grassalkovich u. 4.
tel: 421-6100
www.trilak.hu
Miaveczi István ügyvezető igazgató
- 5. Az AVCP rendszer:**
4 rendszer
- 6. Harmonizált szabvány:**
A gyártó tanúsítása az MSZ EN 15824 szerint

Chim th

7. Nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Páraáteresztő képesség	V2	EN 7783-2
Vízfelvétel	W3	EN 1062-3
Tapadás min.	> 1,0 MPa	EN1542
Tartósság	NPD	
Hővezetési tényező (λ)	0,83 [W/(m*K)]	EN 1745
Tűzvédelmi besorolás	A2 - s1,d0	EN 13501-1

8. A fent azonosított termék megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megjelölt gyártó felelős.
A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Miavecz István

Ügyvezető igazgató



.....
Aláírás



PPG Trilak Kft.
1238. Budapest
Grassalkovich u. 4.

Thermotek vízlepergető vékonyvakolat

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Páraáteresztő képesség	V2
Vízfelvétel	W3
Tapadás min.	> 1,0 MPa
Tartósság	NPD
Hővezetési tényező (λ)	0,83 [W/(m*K)]
Tűzvédelmi besorolás	A2 - s1,d0

MSZ EN15824
Szerves kötőanyagú kültéri vakolat

Uvings