



PPG TRILAK KFT.
H-1238 BUDAPEST, GRASSALKOVICH UTCA 4.
VEVŐSZOLGÁLAT: (36-1) 421-6141
WWW.TRILAK.HU



Teljesítménynyilatkozat

Thermotek EPS homlokzati hőszigetelő rendszer

Teljesítménynyilatkozat száma: TRPPG 02/2019


- 1. A termék egyedi azonosítója**
A-46/2014 Thermotek EPS homlokzati hőszigetelő rendszer
- 2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám ill. egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**
Thermotek EPS homlokzati hőszigetelő rendszer
- 3. Az építési termék a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései a harmonizált műszaki előírással összhangban:**
Épületszerkezetek külső oldalára ragasztással és dűbelezéssel rögzített hőszigetelő rendszer vakolt felülettel
- 4. A gyártó/forgalmazó bejegyzett kereskedelmi neve, ill. bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:**
PPG Trilak Kft. 1238, Budapest, Grassalkovich út 4.
- 5. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:**
1238, Budapest, Grassalkovich út 4.
Tel: +36-1-421-6100
web: www.ppgtrilak.hu
Miaveczi István Ügyvezető Igazgató
- 6. Az építési termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:**
System 2+
- 7. A közreműködő kijelölt/bejelentett tanúsító szerv, vizsgáló laboratórium vagy műszaki értékelő szervezet neve és címe, valamint az általa kiadott dokumentum lehipotkozása**
Nemzeti Műszaki Értékelést, amely tekintetében az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26. (N.B. 1415) kijelölt szerv, amely
 - a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
 - az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végezte a (2+) rendszerben és a termék üzemi gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítványát adta ki 20-CPR-46-(C-25/2014) tanúsítvány számon.

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Éghetőség		
(Thermotek extraerős ragasztó és simítótapasz, ATH-80H EPS lemez, Thermotek üvegszövet, 145 g/m ² , Thermotek kolor vakolatalapozó, Thermotek kolor vízlepergető dörzsölt vakolat, Thermotek kolor vízlepergető kapart vakolat, Thermotek kolor szilikát bázisú dörzsölt vagy kapart vakolat, Thermotek kolor szilikon bázisú dörzsölt vagy kapart vakolat)	B-s2, d0	MSZ EN 13500-1:2007 + A1:2010
Vízfelvétel kg/(m²h0,5)	max. 0,5	ETAG 004
Ütésállóság (joule)	min. 2	ETAG 004
Tartósság (fagyás/olvas ciklus)	elváltozás, elszíneződés nem megengedett	ETAG 004
Páraáteresztés g/m²nap	min. 20	MSZ EN ISO 12086
Tapadószilárdságok száraz		
Ragasztó-Alapfelület N/mm ²	≥ 0,25	ETAG 004
Ragasztó-Szigetelés N/mm ²	≤ 0,08 vagy szakadás a szigetelőlap anyagában	ETAG 004
Tapadószilárdságok 48 óra vízbemerítés + 2 óra szárítás		
Ragasztó-Alapfelület N/mm ²	≥ 0,08	ETAG 004
Ragasztó-Szigetelés N/mm ²	≤ 0,03	ETAG 004
Tapadószilárdságok 48 óra vízbemerítés + 7 óra szárítás		
Ragasztó-Alapfelület N/mm ²	≥ 0,25	ETAG 004
Ragasztó-Szigetelés N/mm ²	≤ 0,08	ETAG 004
Tapadószilárdság csökkenés 25 fagy.-olv. ciklus után %	≤ 20	MSZ EN 12808
Hővezetési ellenállás m²K/w	≥ 1	ETAG 004
Tűzterjedési határérték, perc	Th ≥ 45	MSZ 14800-6:2009

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. Ezen teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Miaveczt István

Ügyvezető Igazgató

PPG Trilak Kft.
1238 Budapest Grassalkovich út 4.
Adószám: HU10219326
01-09-060987